



## Overordnet klassifisering av tilgjengelighet (bevegelseshemmede) – tettsted

Dette er en oversikt over kriteriene som brukes for å inndele kartlagte objekter i overordnede klasser for **elektriske rullestoler for utendørs bruk/scooter**.

Eksempler på stoler:

- [Rullestoler for utendørs bruk med manuell styring](#)
- [Rullestoler for utendørs bruk med motorisert styring](#)

Klassifisering er basert på:

- Norsk Standard - EN 12184
- Trygdeetaten, ELEKTRISKE RULLESTOLER - Et temahefte om formidling av elektriske rullestoler
- Veiledning om tekniske krav til byggverk (TEK17)
- Veivesen - Håndbok V129 - Universell utforming av veger og gater

Egenskap	Tilgjengelig	Delvis tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
<b>Parkeringsområde</b>			
Kapasitet UU	≥ 5% av antall plasser	min 1	0
Veidekketilstand	Jevnt		Ujevnt *)
<b>HC-Parkeringsplass</b>			
Bredde	≥ 450 cm (inkl. 200cm felles betjeningsareal)	380 - 449 cm	< 380 cm
Lengde	≥ 600 cm (inkl. 100cm felles betjeningsareal)	500 - 599 cm	< 500 cm
Bredde (gatelengs)	≥ 450 cm (inkl. 250cm betjeningsareal)	380 - 449 cm	< 380 cm
Lengde (gatelengs)	≥ 800 cm (inkl. 300cm betjeningsareal)	750-799 cm	< 750cm
Skiltet	Ja		Nei
Merket	Ja (inkl. betjeningsareal)		Nei
<b>Om parkering er avgiftsbelagt:</b>			
Automat høyde	80-120 cm		> 120 cm
<b>Vei</b>			
Bredde	≥ 180 cm	140 - 179 cm	< 140 cm
Stigning elektrisk rullestol	≤ 10°		> 10°
Tverrfall elektrisk rullestol	≤ 1,9°	2° - 3°	>3°
Veidekketilstand	Jevnt		Ujevnt *)



dato: 02.02.2021

Egenskap	Tilgjengelig	Delvis tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
<b>Om "gatetype" er "gangfelt":</b>			
Nedsenk1	≤ 2,5 cm	2,6-10 cm	> 10 cm
Nedsenk2	≤ 2,5 cm	2,6-10 cm	> 10 cm
<b>InngangBygg</b>			
Horisontalt felt	≥ 150		< 150 cm
Døråpner	Halv-/Automat	Manuell	
Døråpner høyde	80 – 120 cm	< 80 cm eller 121 - 130 cm	> 130 cm
Inngang bredde	≥ 86 cm		< 86 cm
Terskelhøyde	≤ 2,5 cm	2,6-10 cm	> 10 cm
Atkomstvei stigning	≤ 10°		> 10°
<b>Om det finnes en rampe:</b>			
Rampe bredde	≥ 90 cm		< 90 cm
Rampe stigning elektrisk rullestol	≤ 10°		> 10°
Rampe terskel	≤ 2,5 cm	2,6 - 10 cm	> 10 cm
<b>Sittegruppe/Hvilebenk</b>			
Atkomst tilgjengelig	Ja		Nei
Dekke tilstand	Jevnt		Ujevnt*)
Dekke	Fast		Løst
Helning	≤ 2,9°	> 2,9° ≤ 4,9°	> 4,9°
Benk høyde	45 – 50 cm	< 45 eller > 50 cm	
Bord fri høyde	67 - 75 cm	< 67 eller > 75 cm	
Bord utstikk	≥ 50 cm	< 50 cm	

\*) Ujevnt =

- Høydedifferens > 2,5cm,
- Sprekker > 1cm

Stigning (grad)	Stigning %	Stigningsforhold
0,9°	1,5%	1:65
1,2°	2%	1:50
2,9°	5%	1:20
3,8°	6,7%	1:15
4,9°	8,3%	1:12
5,7°	10%	1:10
7°	12,5%	1:8
10°	17,63%	1:6

<b>VURDERING TILGJENGELIGHET</b>	
Tilgjengelig	Bare grønt
Delvis tilgjengelig	1 eller flere gult
Ikke tilgjengelig	1 eller flere rød